














11. Manometrové příslušenství

Druh	Popis	Cena	
	Kohout tlakoměrový uzavírací s přípojkou - dvoucestný		
	ČSN 137510.5, druh A	Přip.závit	
	Mosazný-PN 6/50°C-DIN 16 260	M 12x1,5	376,-Kč
	Mosazný-PN 25/50°C-DIN 16 262	M 20x1,5	390,-Kč
	Mosazný-PN 6/50°C-DIN 16 260	G 1/4	376,-Kč
	Mosazný-PN 25/50°C-DIN 16 262	G 1/2	390,-Kč
	Kohout tlakoměrový zkušební s přípojkou - trojcestný		
	ČSN 137513.5, druh B	Přip.závit	
	Mosazný-PN 25/50°C-DIN 16 263	M 20x1,5	433,-Kč
	Mosazný-PN 25/50°C-DIN 16 263	G 1/2	433,-Kč
	Ventil tlakoměrový uzavírací s přípojkou - dvoucestný		
	ČSN 137517, druh A	Přip.závit	
	2-konstrukční ocel PN 630/525°C	M 20x1,5	992,-Kč
	3-korozivzdorná ocel PN 630/300°C	M 20x1,5	1653,-Kč
	5-mosazný PN 250/200°C	M 20x1,5	815,-Kč
	Ventil tlakoměrový zkušební s přípojkou - trojcestný		
	ČSN 137518, druh B	Přip.závit	
	2-konstrukční ocel PN 630/525°C	M 20x1,5	1146,-Kč
	3-korozivzdorná ocel PN 630/300°C	M 20x1,5	1944,-Kč
	5-mosazný PN 250/200°C	M 20x1,5	969,-Kč
	Přípojka tlakoměrová přechodová		
	ČSN 137521, AN 137524 druh E-PN 630/300°C		
	M 20x1,5→G 1/2 - uhlíková ocel		71,-Kč
	G 1/2→M 20x1,5; M 12x1,5→M 20x1,5 – uhlíková ocel		71,-Kč
	M 20x1,5→G 1/2; G 1/2→M 20x1,5- korozivzd.ocel		188,-Kč
	M 12x1,5→G 1/4; G 1/4→M 12x1,5-uhlíková ocel		71,-Kč
	G 1/4→M 20x1,5-uhlíková ocel		71,-Kč
Ostatní druhy závitů na poptávku			

	Smyčka kondenzační zahnutá s čepem		
	ČSN 137530, AN 137530 druh A-PN 250/300°C		
	1-M 20x1,5-uhlíková ocel		285,-Kč
	3-M 20x1,5-korozivzd.ocel austen.		935,-Kč
	Smyčka kondenzační zahnutá přivařovací		
	ČSN 137531, AN 137530 druh B-PN 250/300°C		
	1-M 20x1,5-uhlíková ocel		239,-Kč
	3-M 20x1,5-korozivzd.ocel austen.		901,-Kč
	Smyčka kondenzační stočená s čepem		
	ČSN 137532, AN 137530 druh C-PN 250/300°C		
	1-M 20x1,5-uhlíková ocel		388,-Kč
	3-M 20x1,5-korozivzd.ocel austen.		1112,-Kč
	Smyčka kondenzační stočená přivařovací		
	ČSN 137533, AN 137530 druh D-PN 250/300°C		
	1-M 20x1,5-uhlíková ocel		333,-Kč
	3-M 20x1,5-korozivzd.ocel austen.		952,-Kč
	Těsnění ploché - manometrové		
	12-pro přípojku M 12x1,5-Al		3,-Kč
	20-pro přípojku M 20x1,5-Al		3,-Kč
	12-pro přípojku M 12x1,5-Cu		5,-Kč
	20-pro přípojku M 20x1,5-Cu		5,-Kč

	Tlumič tlakových rázů		
	AN 137524 druh I	Přip.závit	
	1-uhlíková ocel PN 400/120°C	M 12x1,5	390,-Kč
	5-mosaz PN 250/120°C	M 12x1,5	390,-Kč
	1-uhlíková ocel PN 400/120°C	M 20x1,5	390,-Kč
	5-mosaz PN 250/120°C	M 20x1,5	390,-Kč
	Oddělovací vložka malá - PN 25		
	pro přípoj.závit M 20x1,5,membrána PTFE spodní nerezová pogumovaná		3662,-Kč
	spodní nerezová PTFE		5221,-Kč
	spodní nerezová		3226,-Kč
	Oddělovací vložka velká – PN 400-3523/I		
	pro přípoj. závit M 20x1,5 příruba – nerezová,membrána PTFE		8162,-Kč

Milan Marek – TMT Servis

tlaková, měřicí a regulační technika, prodej, servis, kalibrace
+420 321 785 575, www.tmt-servis.cz, tmt@tmt-servis.cz

Provozovna: Poděbradská 12, 289 12 Sadská
Ceny jsou uvedeny bez DPH

