



Společnost Enbra nabízí široký sortiment přesných bytových suchoběžných a mokroběžných vodoměrů, různé druhy domovních a průmyslových vodoměrů.

Bytové vodoměry

Suchoběžné

-EV a EV I- jednovtokový lopatkový vodoměr EV je určen především pro domácnosti (rodinné domky, instalační jádra v nájemních domech), kde je možno využít možnosti obou montážních poloh (vodorovná i svislá)



- ER-AM- radiový antimagnetický suchoběžný vodoměr, jednovtokový, mimořádně přesný



- Wehrle MODULARIS – systémový suchoběžný vodoměr
Wehrle MODULARIS je určen především pro měření spotřeby vody v bytových domech a v administrativních a průmyslových objektech. Je možno při montáži nebo v průběhu užívání osazení několika typy systémových modulů, které umožňují kromě vizuálního odečtu také odečet na dálku



USF-USC, USLF-USLC- bytové suchoběžné vodoměry tohoto typu jsou určeny především pro měření spotřeby teplé a studené vody v bytových domech a administrativních budovách. Suchý číselník je oddělen od hydraulické části a umožňuje měření kalné, vápenaté vody se sedimentujícími částicemi



Mokroběžné

DBRF, DBRC „DOMUS“- bytový mokroběžný vodoměr
Domus je určen především pro měření spotřeby teplé a studené vody v bytových domech a administrativních budovách. Od běžně používaných vodoměrů se odlišuje tím, že jeho číselník je společně s měřicím mechanismem zatopen měřenou kapalinou a přenos údajů na číselník je přímo mechanicky bez spojky



Domovní a průmyslové vodoměry

-RTK-HYX- objemový kroužkový vodoměr pro studenou vodu s trvalým průtokem a s vysokou měřicí přesností



-ALTAIR V3- kroužkový objemový vodoměr všestranně použitelný. Může být použit v bytové oblasti nebo jako hlavní vodoměr.



-IBRF a OBRF- vícevtokový mokroběžný vodoměr pro měření spotřeby studené vody v domovních přípojkách a kotelnách.



-IARF/OARF a IARC/OARC- vícevtokový suchoběžný vodoměr pro studenou vodu a pro teplou vodu pro instalace v rozvodech s různou kvalitou vody



-IALF(vícevtokový)/OALF, IALC/OALC a DALF (jednovtokový), DALC- suchoběžné vícevtokové vodoměry IALF/OALF, IALC/OALC a jednovtokové vodoměry DALF, DALC umožňují pomocí impulsního výstupu přenos informace o proteklém množství do systémů dálkových odečtů, pro potřeby dávkování



-MNM- vícevtokový mokroběžný domovní vodoměr pro měření spotřeby studené vody v domovních přípojkách a předávacích stanicích umožňuje přenos informací o proteklém množství do systému dálkového odečtu pomocí impulsního vysílače

-CORONA E/FLYPPER- vícevtokový plně elektronický kompaktní vodoměr CORONA E využívající vzorkování lopatkového kola k záznamu hodnot objemu. Vysoce přesný záznam hodnot důležitých při rozúčtování pro teplotu vody do 90°C



-RAY FS MT-414- suchoběžný vícevtokový průtokoměr dává pomocí impulsního výstupu informace o proteklém množství média pro měření množství tepla, popř. slouží jako vodoměr pro horkou vodu



WOLTMAN

-WARF a WALF- Woltmanův průtokoměr WARF konstrukčního typu WP a WALF se používá k měření vysokých průtoků v napájecích potrubích vodovodních sítí, zemědělských aplikacích a průmyslovém použití při malé tlakové ztrátě



-WESAN WP 222- velký Woltmanův vodoměr se používá k měření vysokých průtoků studené vody, např. v napájecích potrubích, při malé tlakové ztrátě



- **WESAN WS 233**- tento typ vodoměru se používá k měření kolísajících průtoků v přípojných napájecích potrubích pro studenou vodu



-**WESAN WPV 228**- vodoměr pro měření velmi silně kolísajících a velmi rozdílných průtoků v přípojných napájecích potrubích pro studenou vodu



-**MWN-C 130**- velký Woltmanův vodoměr s impulsním výstupem se používá k měření průtoků v soupravách měřiče tepla nebo jako vodoměr na horkou vodu



ULTRAZVUKOVÉ A INDUKČNÍ VODOMĚRY

-**Ultrazvukový vodoměr HYDRUS**- statický ultrazvukový vodoměr Hydrus je určen pro přesné měření a odečty spotřeby ve všech oblastech zásobování vodou



-**Indukční průtokoměr ENBRA F3**- indukční průtokoměr je optimální měřidlo pro měření všech kapalin s elektrickou vodivostí minimálně 5 μ S/cm. Toto měřidlo je velmi přesné a vlastní měření je nezávislé na hustotě, teplotě a tlaku měřeného média.



-Ultrazvukový průtokoměr Sharky FS 473- velmi nízká energetická spotřeba, nízké tlakové ztráty, vysoká dynamika měření, nízký rozběhový průtok, samočistící schopnost, netečnost vůči magnetitu v médiu



Příslušenství vodoměrů typu WOLTMAN
Vysílače impulsů

OPTO vysílač impulsů typ 573

Jazyčkový spínač Reed 570

