

VODOMĚRY













BYTOVÉ, DOMOVNÍ, PRŮMYSLOVÉ



Platnost od 1. 7. 2015 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny jsou vždy bez DPH 21 %.


Náhled	Výrobek	Kód	Cena	Rabat Sklad	Základní charakteristika		
Klasické bytové vodoměry ENBRA (SV=30°C, TV=90°C)							
	BV EV antimagnetické, suchoběžné, jednotkové, PN 10			EM01A	Garance 3 roky		
	DN 15/SV ENBRA EV qp 1,5 m³/hod.	105035015	429 Kč	A	I=110mm, G 3/4B. Provedení mosaz. Antimagnetická ochrana - vícepólový magnet. Vodovorná i svíslá montáž. I=80mm, G 3/4B, provedení mosaz. Antimagnetická ochrana - vícepólový magnet. Vodovorná i svíslá montáž. I=130mm, G 1 B, provedení mosaz. Antimagnetická ochrana - vícepólový magnet. Vodovorná i svíslá montáž. I=80mm, G 3/4B, provedení zinek. Antimagnetická ochrana - vícepólový magnet. Vodovorná i svíslá montáž.		
	DN 15/TV ENBRA EV qp 1,5 m³/hod.	105095015	429 Kč	A			
	DN 15/SV ENBRA EV qp 1,5 m³/hod. (80 mm)	105232015	429 Kč	A			
	DN 15/TV ENBRA EV qp 1,5 m³/hod. (80 mm)	105292015	429 Kč	A			
	DN 20/SV ENBRA EV qp 2,5 m³/hod.	105035020	469 Kč	A			
	DN 20/TV ENBRA EV qp 2,5 m³/hod.	105095020	469 Kč	A			
	DN 15/SV ENBRA EV EXTRA qp 1,5 m³/hod.	105230015	489 Kč	A			
	DN 15/TV ENBRA EV EXTRA qp 1,5 m³/hod.	105290015	489 Kč	A			
	BV EV I - varianta typu EV s impulsním výstupem, PN 10			EM01B		Garance 3 roky	
	DN 15/SV ENBRA EV I qp 1,5 m³/hod.	105130050	1 185 Kč	A		DN15 I=110mm G 3/4B / DN20 I=130mm G1B. Relé reed 1 nebo 10 nebo 100 I/imp. Antimagnetická ochrana - vícepólový magnet. Vodovorná i svíslá montáž.	
	DN 15/TV ENBRA EV I qp 1,5 m³/hod.	105190050	1 185 Kč	A			
DN 20/SV ENBRA EV I qp 2,5 m³/hod.	105230050	1 495 Kč	A				
DN 20/TV ENBRA EV I qp 2,5 m³/hod.	105290050	1 495 Kč	A				
	BV DOMUS mokroběžné, jednotkové, s odděleným číselníkem, bez šroubení, vodovorná i svíslá montáž, PN 16			EM01K	Garance 2 roky		
	DN 15/SV DPRF Q3 2,5 m³/hod. - MID	105115130	519 Kč	N	DN15 I=110mm G 3/4B DN20 I=130mm G 1B Vodovorná i svíslá montáž, magneticky zcela neovlivnitelný		
	DN 15/TV DPRC Q3 2,5 m³/hod. - MID	105115190	591 Kč	N			
	DN 20/SV DPRF Q3 4 m³/hod. - MID	105120130	589 Kč	N			
	DN 20/TV DPRC Q3 4 m³/hod. - MID	105120190	672 Kč	N			
Systémové a rádiové bytové vodoměry ENBRA (SV=30°C, TV=90°C)							
Komplet systémového vodoměru se skládá z BV a přídavného rádiového modulu - při kalkulaci nutno sečíst obě položky.							
	BV ENBRA ER-AM s přípravou pro rádiový modul, PN 16				Garance 3 roky		
	DN 15/SV ENBRA ER-AM Q3 1,6 m³/hod.	106015030	395 Kč	EM01JA	DN15 I=110mm G 3/4B / DN20 I=130mm G1B. MID typ. schválení, antimagnetická ochrana, suchoběžné jednotkové provedení. Vodovorná i svíslá montáž. Příprava pro rádiový modul. Vodoměr je dodán včetně nakonfigurovaného rádiového modulu.		
	DN 15/TV ENBRA ER-AM Q3 1,6 m³/hod.	106015090	395 Kč				
	DN 20/SV ENBRA ER-AM Q3 4 m³/hod.	106020030	435 Kč	EM01J			
	DN 20/TV ENBRA ER-AM Q3 4 m³/hod.	106020090	435 Kč				
	DN 15/SV ENBRA ER-AM Q3 1,6 vč. rad. modulu	106015031	1 180 Kč	EM01G			
	DN 15/TV ENBRA ER-AM Q3 1,6 vč. rad. modulu	106015091	1 180 Kč				
	Systémový BV WEHRLE s přípravou pro modulární osazení, PN 10						Garance 5 let
	DN 15/SV ETK-EAX qp 1,5 m³/hod.	107015030	429 Kč	A		DN15 I=110mm G 3/4B / DN20 I=130mm G1B. Antimagnetická ochrana, suchoběžné jednotkové provedení. Vodovorná i svíslá montáž. Příprava pro rádiový WalkBy modul.	
	DN 15/TV ETW-EAX qp 1,5 m³/hod.	107015090	429 Kč	A			
	DN 20/SV ETK-EAX qp 2,5 m³/hod.	107020030	599 Kč	N			
	DN 20/TV ETW-EAX qp 2,5 m³/hod.	107020090	599 Kč	N			
Přídavné moduly pro systémové bytové vodoměry a plynoměry							
				EM01M	Garance 2 roky		
Radiový modul ENBRA JS-02	106000900	765 Kč	A	Pouze pro vodoměr ENBRA ER-AM. Moduly lze osadit na vodoměry i dodatečně. Pro BV a RTK - reed typu OC, max. 27 V, 30 mA DC Moduly lze osadit na vodoměry i dodatečně. Pro BV a RTK, krytí IP 68 Moduly lze osadit na vodoměry i dodatečně.			
Radiový modul Sontex 581 pro BV Wehrle	107015095	899 Kč	A				
Radiový modul Qundis WFZ16 pro vod. Wehrle	WFZ16MO	885 Kč	N				
Radiový modul Qundis WFZ166 pro vod. Wehrle	WFZ166MO	885 Kč	A				
Impulsní adaptér AT-WMBUS-04 pro vodoměr	AT-WMBUS-04	2 450 Kč	N				
Impulsní adaptér AMBER na WM-Bus T1	AMB8567-M	2 450 Kč	N				
Impulsní adaptér na GSM/SMS	GSMSIIMP	5 990 Kč	N				
Externí prutová GSM anténa s kabelem	ANTGSM25	640 Kč	N				
Impulsní adaptér na M-Bus (2 vstupy)	AEW 310.2	1 619 Kč	A				
Impulsní vysílač pro plynoměry Elster INZ-61	780012	2 990 Kč	N				
Impuls. modul Wehrle Modularis K10 (K1, K100)	107015120	1 275 Kč	N				
M-Bus modul pro vodoměry Wehrle Modularis	107015100	1 589 Kč	A				
Speciální provedení BV, stavebnicové systémy							
Podbateriové provedení bytového vodoměru, PN 10				EM01C	Garance 2 roky		
Podbateriový BV se skládá z armatury bateriové a BV ENBRA DN 15, I=80 mm.							
	Bateriový mezikus	102000050	155 Kč	A	Mezikus k podbateriovému vodoměru.		
	Armatura bateriová	102000020	2 069 Kč	A	Součást stavebnice podbateriového BV.		
Ventilové provedení bytového vodoměru, PN 10				EM01C			
Ventilový BV se skládá z ventilového nástavce příslušné DN, armatury ventilové a BV ENBRA DN 15, I=80 mm.							
	Armatura ventilová	102000040	2 575 Kč	A	Stavebnicová součást ventilového uspořádání bytového vodoměru.		
	Ventilový nástavec 1" x 40 mm	102001040	520 Kč	N			
	Ventilový nástavec 1" x 60 mm	102001060	752 Kč	N			
	Ventilový nástavec 1" x 80 mm	102001080	775 Kč	N			
	Ventilový nástavec 1" x 100 mm	102001100	847 Kč	N			
	Ventilový nástavec 1/2" x 25 mm	102012025	495 Kč	N			
	Ventilový nástavec 1/2" x 40 mm	102012040	528 Kč	A			
	Ventilový nástavec 1/2" x 60 mm	102012060	573 Kč	A			
	Ventilový nástavec 1/2" x 80 mm	102012080	640 Kč	A			
	Ventilový nástavec 1/2" x 100 mm	102012100	720 Kč	N			
	Ventilový nástavec 3/4" x 25 mm	102034025	495 Kč	N			
	Ventilový nástavec 3/4" x 40 mm	102034040	528 Kč	A			
	Ventilový nástavec 3/4" x 60 mm	102034060	573 Kč	A			
	Ventilový nástavec 3/4" x 80 mm	102034080	640 Kč	A			
	Ventilový nástavec 3/4" x 100 mm	102034100	720 Kč	N			

VODOMĚRY ENBRA

Náhled	Výrobek	Kód	Cena	Rabat Sklad	Základní charakteristika
Domovní a průmysl. vodoměry ENBRA (30°C) PN 16				EM03A	Garance 2 roky
	Objemový suchoběžný, vodorovná i svislá montáž, kompozitové pouzdro, s přípravou pro modulární osazení, nahrazuje tř. C - D, bez šroubení				
	DN 15/SV RTK-HYX Composite Q3 2,5 m³/hod.	107015033	965 Kč	N	l=165mm, G 3/4B
	DN 20/SV RTK-HYX Composite Q3 2,5 m³/hod.	107020032	995 Kč	N	l=190mm, G 1B
	DN 20/SV RTK-HYX Composite Q3 4,0 m³/hod.	107020033	995 Kč	N	l=190mm, G 1B
	Vícevtokový mokroběžný, včetně šroubení, vodorovná montáž				
	DN 20/SV IBRF/20/4 MID	105500020030	995 Kč	A	l=190mm, G 1B (na přání i 170mm)
	DN 20/SV IBRF/20/4 MID	105500020031	995 Kč	A	l=165mm, G 1B, náhrada za VM 3-5
	DN 25/SV IBRF/25/6,3 MID	105500025030	2 079 Kč	A	l=260mm, G 5/4B
	DN 32/SV IBRF/32/10 MID	105500030030	2 395 Kč	A	l=260mm, G 1.1/2B
	DN 40/SV IBRF/40/16 MID	105500040030	4 329 Kč	A	l=300mm, G 2B
	DN 50/SV OBRF/50/25 MID	105500050030	4 989 Kč	A	l=300mm, G 2.1/2B
	Vícevtokový suchoběžný, včetně šroubení, vodorovná montáž				
	DN 15/SV IARF/15/2,5 MID	105300020030	1 313 Kč	A	l=190mm, G 1B (na přání i 160 a 170mm)
	DN 25/SV IARF/25/6,3 MID	105300025030	2 329 Kč	A	l=260mm, G 5/4B
	DN 32/SV IARF/32/10 MID	105300030030	2 619 Kč	A	l=260mm, G 1.1/2B
	DN 40/SV IARF/40/16 MID	105300040030	4 629 Kč	A	l=300mm, G 2B
	DN 50/SV OARF/50/25 MID	105300050030	5 515 Kč	A	l=300mm, G 2.1/2B
	Impulsní jednovtokový suchoběžný, včetně šroubení, vodorovná montáž, včetně impuls. vysílače reed				
	DN 15/SV USLF/15/2,5 MID	105900015030	949 Kč	N	l=110mm, G 3/4B standard 10 l/imp.
	DN 20/SV USLF/20/4 MID	105900020030	1 079 Kč	N	l=130mm, G 1B 10 l/imp.
	Impulsní jednovtokový suchoběžný, včetně šroubení, vodorovná i svislá montáž, včetně impuls. vysílače reed				
	DN 25/SV DALF/25/6,3 MID	105700025030	2 385 Kč	A	l=160mm, G 5/4B standard 10 l/imp.
	DN 32/SV DALF/32/10 MID	105700030030	2 855 Kč	A	l=160mm, G 1.1/2B 10 l/imp.
	DN 40/SV DALF/40/16 MID	105700040030	5 485 Kč	A	l=200mm, G 2 B 10 l/imp.
	Impulsní vícevtokový suchoběžný, včetně šroubení, vodorovná montáž, včetně impuls. vysílače reed				
	DN 20/SV IALF/20/4 MID	105800020030	1 995 Kč	A	l=190mm, G 1B standard 10 l/imp.
	DN 25/SV IALF/25/6,3 MID	105800025030	2 980 Kč	A	l=260mm, G 5/4B 10 l/imp.
	DN 32/SV IALF/32/10 MID	105800030030	3 275 Kč	A	l=260mm, G 1.1/2B 10 l/imp.
	DN 40/SV IALF/40/16 MID	105800040030	5 415 Kč	A	l=300mm, G 2B standard 100 l/imp.
	DN 50/SV OALF/50/25 MID	105800050030	6 265 Kč	A	l=300mm, G 2.1/2B 100 l/imp.
	Vícevtokový mokroběžný s možností integrace impuls. výstupu reed, včetně šroubení, vodorovná montáž				
	DN 20/SV IBRF-P/20/4 MID	105500021030	1 125 Kč	A	l=190mm, G 1B (na přání i 170mm) standard 10 l/imp.
	DN 20/SV IBRF-P/20/4 MID	105500021031	1 125 Kč	A	l=165mm, G 1B 10 l/imp.
	DN 25/SV IBRF-P/25/6,3 MID	105500026030	2 189 Kč	A	l=260mm, G 5/4B 10 l/imp.
	DN 32/SV IBRF-P/32/10 MID	105500031030	2 529 Kč	A	l=260mm, G 1.1/2B 10 l/imp.
	DN 40/SV IBRF-P/40/16 MID	105500041030	4 475 Kč	A	l=300mm, G 2B standard 100 l/imp.
	DN 50/SV OBRF-P/50/25 MID	105500051030	5 219 Kč	N	l=300mm, G 2.1/2B 100 l/imp.
	Vysílač impulsů reed	27250031	449 Kč	A	pro IBRF-P, USLF, DALF, IALF/OALF
Při kalkulaci ceny impulsního vodoměru IBRF-P (vys. reed) nutno sečíst položky vodoměr a vysílač impulsů.					
* Pozn.: Impulsní vodoměry USLF, DALF, IBRF-P a IALF/OALF je možno dodat s dalšími volitelnými hodnotami impuls.výstupu - na objednání: 0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 L/í, zatížení kontaktů max. 24V - 0,2A, délka kabelu 2m					
	Woltmanův průtokoměr, vodorovná a svislá montáž, typ. schválení EEC. Varianta WARF bez možnosti dodatečného osazení impuls. vysílačem				
	DN 50/SV WARF Qp 15,0 m³/hod.	105400050030	7 805 Kč	A	l=200mm
	DN 65/SV WARF Qp 25,0 m³/hod.	105400065030	8 449 Kč	A	l=200mm
	DN 80/SV WARF Qp 40,0 m³/hod.	105400080030	8 980 Kč	A	l=225mm
	DN 100/SV WARF Qp 60,0 m³/hod.	105400100030	10 409 Kč	A	l=250mm
	DN 125/SV WARF Qp 100,0 m³/hod.	105400125030	14 092 Kč	N	l=250mm
	DN 150/SV WARF Qp 150,0 m³/hod.	105400150030	17 109 Kč	N	l=300mm
	DN 200/SV WARF Qp 250,0 m³/hod.	105400200030	22 833 Kč	N	l=350mm
	DN 250/SV WARF Qp 400,0 m³/hod.	105400250030	44 770 Kč	N	l=450mm
	Varianta WALF s možností integrace impuls. výstupu reed				
	DN 50/SV WALF Qp 15,0 m³/hod.	105410050030	8 846 Kč	A	l=200mm impulsy 10 - 100 L
	DN 65/SV WALF Qp 25,0 m³/hod.	105410065030	9 850 Kč	A	l=200mm 10 - 100 L
	DN 80/SV WALF Qp 40,0 m³/hod.	105410080030	10 549 Kč	A	l=225mm 10 - 100 L
	DN 100/SV WALF Qp 60,0 m³/hod.	105410100030	11 885 Kč	A	l=250mm 100 - 1000 L
	DN 125/SV WALF Qp 100,0 m³/hod.	105410125030	14 845 Kč	N	l=250mm 100 - 1000 L
	DN 150/SV WALF Qp 150,0 m³/hod.	105410150030	17 775 Kč	N	l=300mm 100 - 1000 L
	DN 200/SV WALF Qp 250,0 m³/hod.	105410200030	25 135 Kč	N	l=350mm 1 - 10 m³
	DN 250/SV WALF Qp 400,0 m³/hod.	105410250030	39 270 Kč	N	l=450mm 1 - 10 m³
	Vysílač impulsů reed	27250031	449 Kč	A	Pro IBRF-P, USLF, DALF, IALF/OALF, WALF (mimo DN125)
	Vysílač impulsů reed WALF DN125	27250035	969 Kč	N	
Při kalkulaci ceny impulsního vodoměru WALF (vys. reed) nutno sečíst položky vodoměr a vysílač impulsů.					
Domovní a průmysl. vodoměry ENBRA (90°C), PN 16				EM03A	Garance 2 roky
	Vícevtokový suchoběžný, včetně šroubení, vodorovná montáž				
	DN 20/TV IARC/20/4 MID	105300020090	1 669 Kč	A	l=190mm, G 1B
	DN 25/TV IARC/25/6,3 MID	105300025090	2 819 Kč	A	l=260mm, G 5/4B
	DN 32/TV IARC/32/10 MID	105300030090	3 289 Kč	A	l=260mm, G 1.1/2B
	DN 40/TV IARC/40/16 MID	105300040090	5 799 Kč	A	l=300mm, G 2B
	DN 50/TV OARC/50/25 MID	105300050090	6 685 Kč	A	l=300mm, G 2.1/2B
	Impulsní jednovtokový suchoběžný, včetně šroubení, vodorovná montáž, včetně impuls. vysílače reed				
	DN 15/TV USLC/15/2,5 MID	105900015090	949 Kč	N	l=110mm, G 3/4B standard 10 l/imp.
	DN 20/TV USLC/20/4 MID	105900020090	1 079 Kč	N	l=130mm, G 1B 10 l/imp.
	Impulsní jednovtokový suchoběžný, včetně šroubení, vodorovná i svislá montáž, včetně impuls. vysílače reed				
	DN 25/TV DALC/25/6,3 MID	105700025090	2 875 Kč	A	l=160mm, G 5/4B standard 10 l/imp.
	DN 32/TV DALC/32/10 MID	105700030090	3 425 Kč	A	l=160mm, G 1.1/2B 10 l/imp.
	DN 40/TV DALC/40/16 MID	105700040090	6 439 Kč	A	l=200mm, G 2 B 10 l/imp.

Náhled	Výrobek	Kód	Cena	Rabat Sklad	Základní charakteristika
	Impulsní vícestokový suchoběžný, včetně šroubení, vodorovná montáž, včetně impuls. vysílače reed, 90 °C, PN16			EM03A	Garance 2 roky
	DN 20/TV IALC/20/4 MID	105800020090	2 329 Kč	A	l=190mm, G 1B, standard 10 l/imp.
	DN 25/TV IALC/25/6,3 MID	105800025090	3 499 Kč	A	l=260mm, G 5/4B 10 l/imp.
	DN 32/TV IALC/32/10 MID	105800030090	3 985 Kč	A	l=260mm, G 1.1/2B 10 l/imp.
	DN 40/TV IALC/40/16 MID	105800040090	6 775 Kč	A	l=300mm, G 2B standard 100 l/imp.
	DN 50/TV OALC/50/25 MID	105800050090	7 909 Kč	N	l=300mm, G 2.1/2B 100 l/imp.
	Vysílač impulsů reed	27250031	449 Kč	A	Pro typy USLC, DALC, IALC/OALC
Impulsní mechanické průtokoměry pro sestavy MT, 120°C, PN 16					
	RAY FS MT 414 - vícestokový suchoběžný, závitové připojení vodorovná montáž, včetně osazeného impuls. vysílače reed			EM03B	Garance 2 roky
	Hy 414 M-THXKA DN15 qp 1,5 MID HV	112414015122	5 279 Kč	N	l=165mm, G 3/4B standard 1 l/imp.
	Hy 414 M-THXKA DN20 qp 2,5 MID HV	112414020122	5 779 Kč	N	l=190mm, G 1B 1 l/imp.
	Hy 414 M-THXKA DN25 qp 3,5 MID HV	112414025120	6 079 Kč	N	l=260mm, G 5/4B 1 l/imp.
	Hy 414 M-THXKA DN25 qp 6 MID HV	112414025122	5 935 Kč	N	l=260mm, G 5/4B standard 1 l/imp.
	Hy 414 M-THXKA DN32 qp 6 MID HV	112414032120	6 910 Kč	N	l=260mm, G 1.1/2B 1 l/imp.
	Hy 414 M-THXKA DN40 qp 10 MID HV	112414040125	7 825 Kč	N	l=300mm, G 2B standard 1 l/imp.
	Hy 414 M-THXKA DN50 qp 15 MID HV	112414050120	15 119 Kč	N	l=270mm, G 2.1/2B 1 l/imp.
* Pozn.: Impulsní vodoměry RAY FS se dodávají s impuls. výstupem typu reed (spínací schopnost max. 24V - 0,2A) délka kabelu 2m. Provedení přírubové pro tlak PN16 a PN25/40 - ceny na vyžádání.					
	Woltmanův průtokoměr MWN-C 130, přírubové připojení, vodorovná, svislá a šikmá montáž, včetně impuls. vysílače reed			EM04A	Garance 2 roky
	Powogaz MWN DN40-130 qp 15 MID	205715030000	10 239 Kč	N	l=200mm standard 100 l/imp.
	Powogaz MWN DN50-130 qp 15 MID	205715031000	11 339 Kč	N	l=200mm 100 l/imp.
	Powogaz MWN DN65-130 qp 25 MID	205715032000	13 225 Kč	N	l=200mm 100 l/imp.
	Powogaz MWN DN80-130 qp 40 MID	205715033000	15 589 Kč	N	l=225mm 100 l/imp.
	Powogaz MWN DN100-130 qp 60 MID	205715034000	17 165 Kč	N	l=250mm 100 l/imp.
	Powogaz MWN DN125-130 qp 100 MID	205715035000	19 839 Kč	N	l=250mm 100 l/imp.
	Powogaz MWN DN150-130 qp 150 MID	205715036000	25 429 Kč	N	l=300mm standard 1000 l/imp.
	Powogaz MWN DN200-130 qp 250 MID	205715037000	26 529 Kč	N	l=350mm 1000 l/imp.
	Powogaz MWN DN250-130 qp 400 MID	205715038000	36 135 Kč	N	l=450mm 1000 l/imp.
* Pozn.: Impulsní vodoměry MWN se dodávají s impuls. výstupem typu reed (spínací schopnost max. 24 V/0,2 A), délka kabelu 2m					
	Indukční průtokoměry ENBRA F3 (PN16/25) a Acquamag (PN10/16)			EM03F	Garance 2 roky
	DN 15 - DN 80 Ceny na vyžádání podle materiálu výstelky a provedení elektronické jednotky.				Indukční průtokoměry ENBRA F3, 230V/50Hz/10VA, vodivost kapaliny větší než 5.10-6 S cm-1, výstelka tech. pryží do 80 °C nebo PTFE do 150 °C, krytí IP65, LCD displej 4x16 znaků.
Montážní příslušenství k vodoměrům					
	Šroubení k vodoměrům mosazné			EM20A1/2	Garance 2 roky
	Šroubení DN 15, vrtané s těs. l=37 mm	202000015/37	35 Kč	A	Šroubení k vodoměrům mosazné s těsněním a vrtanou matkou pro snadné plombování. Uvedené ceny šroubení jsou za 1 ks.
	Šroubení DN 20, vrtané s těs. l=46 mm	202000020/46	65 Kč	A	
	Šroubení DN 25, vrtané s těs. l=56 mm	202000025/56	129 Kč	A	
	Šroubení DN 32, vrtané s těs. l=56 mm	202000032/56	247 Kč	A	
	Šroubení DN 40, vrtané s těs. l=66 mm	202000040/66	389 Kč	A	
	Šroubení DN 50, vrtané s těs. l=58 mm	202000050/58	576 Kč	A	
	Těsnění pryžové (EPDM) DN15 24x15x2	60241088	1,50 Kč	A	
	Mezikruží polyetylen 24x16x2	VK00000070	2,50 Kč	A	
	Ostatní přípojovací armatury a příslušenství			EM01C	
Kulový ventil se šroubením 1/2"AM na 3/4 PM	602201234	114 Kč	N	Kulový ventil s převlečnou matkou.	
Vkládací zpětná klapka DN 15 membránová	170036100000	37 Kč	A	Pro všechny typy BV kromě EV.	
Vkládací zpětná klapka FK DN 15 pružinová	602130115	37 Kč	A	Zamezí zpětnému chodu vodoměru.	
Plombovací kleště a materiál			EM20A3/4	Garance 2 roky	
Plombovací kleště ENBRA	602008003	990 Kč	A	Parametry plombovacích kleští: celková délka (pracovní poloha) 130 mm, délka rozevřených kleští (přenosná poloha) 248 mm, šířka třmenu 40 mm, tloušťka třmenu 19 mm, hmotnost 0,23 kg.	
Plomba olověná, průměr 8mm - 1kg	602000008	278 Kč	A		
Plomba olověná, průměr 10mm - 1kg	602000010	298 Kč	A		
Plombovací drát mosazný	602008000	395 Kč	A		
Plombovací štítek ENBRA	102000045	9 Kč	A		
Ochranné plastové pouzdro+kolík pro BV DN 15	602130012	6 Kč	A	Pro jednoduché funkční a rychlé zaplombování přípojovacího šroubení vodoměru či kompaktního měřiče tepla.	
Ochranné plastové pouzdro+kolík pro BV DN 20	602130013	7 Kč	A		
Náhradní jistící kolík 5x15 mm	602130015	1,50 Kč	A		
Plomba plastová modrá PL 95/12W	602130019	5 Kč	A		
Plomba plastová červená PL 95/12W	602130027	5 Kč	A		

VODOMĚRY ENBRA

Náhled	Výrobek	Kód	Cena	Rabat Sklad	Základní charakteristika
Domovní a prům. vodoměry DIEHL - 30° a 90° C, PN16					Garance 2 roky
	Kroužkový objemový suchoběžný, závit. připojení, 30°C, pouzdro Ms+skleněný kryt, vodorovná i svislá montáž, s možností integrace impuls. výstupu, nahrazuje vodoměr tř. přesnosti C podle ISO 4064			EM03B2	
	ALTAIR V3, DN15, Q3 2,5 MID, R160, G 3/4 B	3024029	1 360 Kč	N	l = 110mm
	ALTAIR V3, DN15, Q3 2,5 MID, R200, G 3/4 B	3030553	1 409 Kč	N	l = 165mm
	ALTAIR V3, DN20, Q3 4 MID, R160, G 1 B	3021534	1 795 Kč	N	l = 165mm
	ALTAIR V3, DN20, Q3 4 MID, R160, G 1 B	3016791	1 775 Kč	N	l = 190mm
	ALTAIR V3, DN25, Q3 6,3 MID, R160, G 5/4B	3018057	7 005 Kč	N	l = 260mm
	ALTAIR V3, DN25, Q3 10 MID, R160, G 5/4B	3020506	7 359 Kč	N	l = 260mm
	ALTAIR V3, DN32, Q3 10 MID, R160, G 3/2B	3020507	6 929 Kč	N	l = 260mm
	ALTAIR V3, DN40, Q3 16 MID, R160, G 2 B	3020508	7 355 Kč	N	l = 300mm
	Vysílač impulsů IZAR PULSE I - 3 vývodový (GND, Pulsy, Manipulace)	3020103	1 379 Kč	N	Typ OC (tranzistor NPN).
Vysílač impulsů IZAR PULSE I - 4 vývodový (GND, Pulsy, Manipulace, Směr)	3020149	2 119 Kč	N		
* Pozn.: IZAR PULSE I - vysílač impulsů pro vodoměry ALTAIR je dodáván s hodnotou impuls. výstupu 1 L/i, zařízení výstupu OC max. 30V - 0,1A, délka kabelu 1,5m, stupeň krytí IP68. Při kalkulaci ceny imp. vodoměru nutno sečíst položky vodoměr a vysílač impulsů.					
Elektronické vícevrtkové suchoběžné, závitové připojení, 30°C a 90°C, konstrukční provedení pro vodorovnou a pro svislou montáž, standardní rozhraní optické, volitelné rozhraní M-Bus/Puls, nahrazuje tř. př. B podle ISO 4064					
Obj. kódy pro provedení s imp. výstupem	Obj. kód pro 30°/90°C	Cena 30° a 90°C stejná	EM03B2	Montážní poloha	Impulzy vpřed/vzad
CORONA E, DN15, Q3 2,5 MID, R80, G 3/4B, PN10*	3012598 / 3012597	3 629 Kč	N	vodorovná/svislá montáž, l = 110mm	1L / 1L
CORONA E, DN20, Q3 4 MID, R80, G 1 B	3012596 / 3012599	3 965 Kč	N	vodorovná/svislá montáž, l = 130mm	1L / 1L
CORONA E, DN20, Q3 4 MID, R80, G 1 B	3012595 / 3012600	4 075 Kč	N	vodorovná/svislá montáž, l = 190mm	1L / 1L
CORONA E, DN25, Q3 6,3 MID, R80, G 5/4B	3025091 / 3026986	6 119 Kč	N	vodorovná montáž, l = 260mm	100L / 100L
CORONA E, DN32, Q3 6,3 MID, R80, G 3/2B	3025090 / 3026987	6 609 Kč	N	vodorovná montáž, l = 260mm	100L / 100L
CORONA E, DN40, Q3 10 MID, R80, G 2 B	3025092 / 3026988	7 555 Kč	N	vodorovná montáž, l = 300mm	100L / 100L
* Pozn.: DN15 je dodáván pouze v PN 10					
CORONA ER, provedení pro svislou montáž	Ceny na vyžádání		N	Svislá - stoupající nebo klesající montáž.	
ELEKTRONIC. VODOMĚR CORONA E/ER BUDE VYŘAZEN Z VÝROBY DO KONCE ROKU 2015. POSLEDNÍ OBJEDNÁVKY DO 25. 9. 2015. PRO PŘÍPADNOU NÁHRADU (VÝMĚNU) POUŽIJTE TYP HYDRUS.					
Ultrazvukový statický vodoměr, závitové a přírubové (FL25, 32, 40 a 50) připojení, 50°C, libovolná montážní poloha, výstupy L-Bus/Puls, M-Bus nebo radio 868 MHz - Open Metering Telegram, dvě napájecí baterie, překračuje požadavek pro tř. přesnosti C a D podle ISO 4064					
	obj. kódy pro L-Bus/Puls		EM03B1	Standardní velikost výstupu Puls 1 / 2	
HYDRUS, DN15, Q3 2,5 MID, R160, G 3/4B	3056149	5 999 Kč	N	l = 110mm	0,1 L / 1 L
HYDRUS, DN15, Q3 2,5 MID, R160, G 3/4B	3057514	6 079 Kč	N	l = 165mm	0,1 L / 1 L
HYDRUS, DN20, Q3 4 MID, R160, G 1 B	3057515	6 229 Kč	N	l = 130mm	0,1 L / 1 L
HYDRUS, DN20, Q3 4 MID, R160, G 1 B	3056755	6 385 Kč	N	l = 190mm	0,1 L / 1 L
HYDRUS, DN25, Q3 6,3 MID, R160, G 5/4B	3057571	8 045 Kč	N	l = 260mm	10 L / směr
HYDRUS, DN25, Q3 10 MID, R160, G 5/4B	3057572	8 245 Kč	N	l = 260mm	10 L / směr
HYDRUS, DN25, Q3 10 MID, R160, příruba FL25	3027568	12 625 Kč	N	l = 260mm	10 L / směr
HYDRUS, DN32, Q3 10 MID, R160, G 3/2B	3057573	8 525 Kč	N	l = 260mm	10 L / směr
HYDRUS, DN32, Q3 10 MID, R160, příruba FL32	3029976	15 665 Kč	N	l = 260mm	10 L / směr
HYDRUS, DN40, Q3 16 MID, R160, G 2 B	3058714	13 479 Kč	N	l = 300mm	10 L / směr
HYDRUS, DN50, Q3 25 MID, R160, G 2 1/2 B	3056364	14 819 Kč	N	l = 270mm	10 L / směr
HYDRUS, DN50, Q3 25 MID, R160, příruba FL50	3054959	20 835 Kč	N	l = 270mm	10 L / směr
HYDRUS, DN50, Q3 25 MID, R160, příruba FL50	3054958	21 205 Kč	N	l = 300mm	10 L / směr
* Pozn.: Hydrus je dodáván a cena je stanovena se dvěma napájecími bateriemi					

Náhled	Výrobek	Kód	Cena	Rabat Sklad	Základní charakteristika
Průmyslové vodoměry DIEHL - 30°C, PN 16			EM03B		Garance 2 roky
	Woltman typ WESAN WP-MFD (222), přírub. připojení, 30°C, PN16, vodorovná i svislá montáž, integrace impuls. výstupů typu reed a OPTO				Možnosti kombinace imp. výstupů reed/reed/opto
	HY222, WP-MFD, DN50, qp 15/30 m³/hod. **	112211050030	9 795 Kč	N	l=200mm 100 / 1000 / 1 L
	HY222, WP-MFD, DN65, qp 25/50 m³/hod.	112211065030	11 069 Kč	N	l=200mm 100 / 1000 / 1 L
	HY222, WP-MFD, DN80, qp 40/120 m³/hod.	112211080030	11 245 Kč	N	l=225mm, lze i l=200mm! 100 / 1000 / 1 L
	HY222, WP-MFD, DN100, qp 60/230 m³/hod.	112211100030	11 649 Kč	N	l=250mm 100 / 1000 / 1 L
	HY222, WP-MFD, DN125, qp 100/250 m³/hod.	112211125030	14 005 Kč	N	l=250mm 100 / 1000 / 1 L
	HY222, WP-MFD, DN150, qp 150/250 m³/hod.	112212150030	25 700 Kč	N	l=300mm 1 / 10 m³ / 10 L
Nabídka až do DN 500/Qp 1500. Verze na tlak PN25 resp. PN40 pouze na objednávku - cena je daná dle aktuální nabídky výrobce					
	Woltman typ WESAN WS-MFD (233), přírubové připojení, 30°C, PN16, vodorovná montáž, integrace impuls. výstupů typu reed a OPTO				Možnosti kombinace imp. výstupů reed/reed/opto
	HY233, WS-MFD, DN50, qp 15/25 m³/hod. **	112233050030	9 889 Kč	N	l=270mm 100 / 1000 / 1 L
	HY233, WS-MFD, DN65, qp 25/25 m³/hod.	112233065030	12 439 Kč	N	l=300mm 100 / 1000 / 1 L
	HY233, WS-MFD, DN80, qp 40/55 m³/hod.	112233080030	13 095 Kč	N	l=300mm 100 / 1000 / 1 L
	HY233, WS-MFD, DN100, qp 60/90 m³/hod.	112233100030	14 995 Kč	N	l=360mm 100 / 1000 / 1 L
	HY233, WS-MFD, DN150, qp 150/200 m³/hod.	112233150030	55 260 Kč	N	l=500mm 1 / 10 m³ / 10 L
** Pozn.: Hodnota qp / qp - trvalý průtok (DIN ISO 4064) / schválený průtok (Hydrometer). Verze na tlak PN25 resp. PN40 pouze na objednávku - cena je daná dle aktuální nabídky výrobce. Při kalkulaci ceny impulsního vodoměru nutno sečíst položky vodoměr a příslušně zvolený typ vysílače impulsů.					
	Woltman sružený, typ WESAN WPV-MFD, kompaktní verze (řada 228), přírubové připojení, 30°C, vodorovná i svislá montáž, integrace impulsních výstupů				Možnosti kombinace imp. výstupů-hlavní vodom. reed/reed/opto/vedlejší vodom.
	HY228, WPV-MFD, DN50/20, qp 15/35/2,5 m³/hod. *	112226050030	32 195 Kč	N	l=270mm 100 / 1000 / 1 / 100 L
	HY228, WPV-MFD, DN80/20, qp 40/120/2,5 m³/hod.	112228080030	37 395 Kč	N	l=300mm 100 / 1000 / 1 / 100 L
	HY228, WPV-MFD, DN100/20, qp 60/230/2,5 m³/hod.	112228100030	40 225 Kč	N	l=360mm 100 / 1000 / 1 / 100 L
* Pozn.: Hodnota qp/qp - trvalý průtok (DIN ISO 4064) / schválený průtok (Hydrometer) hlavního vodoměru / trvalý průtok ISO 4064 vedlejšího vodoměru. Při kalkulaci ceny impulsního vodoměru nutno sečíst položky vodoměr a příslušně zvolený typ vysílače impulsů.					
Příslušenství vodoměrů DIEHL					
Příslušenství vodoměrů Woltman - řada 222, 233, 228			EM03B		Garance 2 roky
Senzor 570 - 2m kabel pro řadu MFD (630061)	112570000000	1 155 Kč	N	Reedkontakt, 30/90°C	
Senzor 570 - 10m kabel pro řadu MFD (630064)	112570909068	1 860 Kč	N	Reedkontakt, 30/90°C	
Senzor OPTO-N pro řadu MFD, 2 vodičový	112573000000	5 795 Kč	N	Infra vys. impulsů, typ Namur, 30/90°C	
Senzor OPTO-OD pro řadu MFD, 3 vodičový	112573000001	5 795 Kč	N	Infra vys. impulsů, typ OC (NPN) 30/90°C	
Senzor OPTO-VR-N pro řadu MFD, 2 vodičový	112573000002	8 109 Kč	N	Infra v. imp. typ Namur, signal.směru průtoku	
Senzor OPTO-VR-OD pro řadu MFD, 4 vodičový	112573000003	8 109 Kč	N	Infra v. imp. typ OC (NPN), signal.směru průtoku	
Vysílač impulsů IZAR PULSE I - 3 vývodový	3020103	1 379 Kč	N	Typ OC (tranzistor NPN).	
Vysílač impulsů IZAR PULSE I - 4 vývodový	3020149	2 119 Kč	N		
Elektronické počítadlo impulsů s nulováním	112512000002	1 990 Kč	N	Vestavěná lithiová baterie.	