










12. Manometry digitální KELLER

Typ	Popis	Rozsah	Cena	
ECO2 	Průměr: 80mm,spodní připojení, napájení bat. Třída přesnosti: 0,5% Měřicí rozsah: -1 bar až 300 bar Měření - zobrazení: 2/sec - 2/sec Pouzdro: plast Pro teploty: 0°C/+50°C Závit: G 1/4", swivel	 -1 až 30 bar 0 až 300 bar	 3780,-Kč 4536,-Kč	
LEO1 / LEO1 Ei – Ex provedení 	Průměr: 80mm,spodní připojení, napájení bat. Třída přesnosti: 0,1% Měřicí rozsah: -1 bar až 1000 bar Měření - zobrazení: 5000/sec - 2/sec Pouzdro: plast Pro teploty: 0°C/+50°C Závit: G 1/4"	 LEO1 Ei LEO1 Ei LEO1 Ei LEO1 Ei LEO1 Ei	 -1 až 3 bar -1 až 30 bar 0 až 300 bar 0 až 700 bar 0 až 1000 bar -1 až 3 bar -1 až 30 bar 0 až 300 bar 0 až 700 bar 0 až 1000 bar	 7084,-Kč 6440,-Kč 8092,-Kč 9744,-Kč 9744,-Kč 7868,-Kč 7224,-Kč 8876,-Kč 10528,-Kč 10528,-Kč
LEO2 / LEO2 Ei – Ex provedení 	Průměr: 60mm,spodní připojení, napájení bat. Třída přesnosti: 0,1% Měřicí rozsah: -1 bar až 700 bar Měření - zobrazení: 2/sec - 2/sec Pouzdro: plast Pro teploty: 0°C/+50°C Závit: G 1/4", swivel	 LEO2 Ei LEO2 Ei LEO2 Ei LEO2 Ei	 -1 až 3 bar -1 až 30 bar 0 až 300 bar 0 až 700 bar -1 až 3 bar -1 až 30 bar 0 až 300 bar 0 až 700 bar	 6440,-Kč 5824,-Kč 7000,-Kč 8176,-Kč 7224,-Kč 6608,-Kč 7784,-Kč 8960,-Kč
LEO5 – s vysokým rozlišením 	Průměr: 80mm,spodní připojení,napájení bat,USB Třída přesnosti: 0,05% Měřicí rozsah: -1 bar až 1000 bar Měření - zobrazení: 2/sec - 2/sec Pouzdro: kov, IP66 Pro teploty: 0°C/+50°C Závit: G 1/4",	 -1 až 3 bar (rel.) 0 až 4 bar (abs.) -1 až 10/30 bar (rel.) 0 až 10/30 bar (abs.) 0 až 100/300 bar 0 až 700 bar 0 až 1000 bar	 19264,-Kč 19264,-Kč 17808,-Kč 17808,-Kč 19264,-Kč 22428,-Kč 24500,-Kč	

Typ	Popis	Rozsah	Cena
LEX 1 	Průměr: 80mm, spodní připojení, napájení bat., RS485 Třída přesnosti: 0,01% Měřicí rozsah: -1 bar až 1000 bar Měření - zobrazení: 2/sec - 2/sec Pouzdro: plast Pro teploty: 0°C/+50°C Závit: G 1/4"	Kapacitní 0 až 0,3 bar (abs., rel.) 0 až 3 bar (abs., rel.) 0 až 11/21 bar (abs., rel.) 0 až 100(200, 400) bar 0 až 700(1000) bar	23576,-Kč 18872,-Kč 17612,-Kč 18872,-Kč 22008,-Kč
LEO Record (Ei) – s funkcí záznamu 	Průměr: 80mm, spodní připojení, napájení bat., RS485 Třída přesnosti: 0,1% Měřicí rozsah: -1 bar až 1000 bar Měření - zobrazení: 5000/sec - 2/sec Pouzdro: plast Pro teploty: 0°C/+50°C Závit: G 1/4"	-1 až 3 bar -1 až 30 bar 0 až 300 bar 0 až 700 bar 0 až 1000 bar LEO record Ei -1 až 3 bar LEO record Ei -1 až 30 bar LEO record Ei 0 až 300 bar LEO record Ei 0 až 700 bar LEO record Ei 0 až 1000 bar	16352,-Kč 16352,-Kč 16996,-Kč 17612,-Kč 20748,-Kč 16352,-Kč 16352,-Kč 16996,-Kč 17612,-Kč 20748,-Kč
LEO Record Capo (Ei) – kapacitní, s funkcí záznamu 	Průměr: 80mm, spodní připojení, napájení bat., RS485 Třída přesnosti: 0,1% Měřicí rozsah: -1 bar až 1000 bar Měření - zobrazení: 5000/sec - 2/sec Pouzdro: plast Pro teploty: 0°C/+50°C Závit: G 1/4"	0 až 30 mbar 0 až 100 mbar 0 až 300 mbar Diff/PD LEO record Capo Ei 0 až 3 mbar LEO record Capo Ei 0 až 30 mbar LEO record Capo Ei 0 až 300mbar	22932,-Kč 22932,-Kč 22932,-Kč 32900,-Kč 24024,-Kč 24024,-Kč 24024,-Kč
dV-2 COOL – digitální manometr pro testování chladicích kapalin 	Průměr: 70mm, spodní připojení, napájení bat., Třída přesnosti: 0,1% Měřicí rozsah: -1 bar až 40/80 bar Měření - zobrazení: 2/sec - 2/sec Pouzdro: plast, IP64 Pro teploty: 0°C/+50°C Závit: G 1/4"	dV-2 COOL	4872,-Kč
dV-2 PS – Digitální manometr se spínacím výstupem. 	Průměr: 70mm, spodní připojení, 8-28VDC Třída přesnosti: 0,1% Měřicí rozsah: -1 bar až 700 bar Spínací výstup: 2kusy Photo-MOS relé 40V/0,4A Pouzdro: plast, IP64 Pro teploty: 0°C/+50°C Závit: G 1/4"	-1 až 3 bar -1 až 30 bar 0 až 300 bar 0 až 400 bar 0 až 700 bar	4872,-Kč 4872,-Kč 5740,-Kč 6188,-Kč 6804,-Kč