













11. Manometrové příslušenství

Cena uvedena bez DPH

Druh	Popis	Cena	
	Kohout tlakoměrový uzavírací s přípojkou - dvoucestný		
	ČSN 137510.5, druh A	Přip.závit	
	Mosazný-PN 6/50°C-DIN 16 260	M 12x1,5	376,-Kč
	Mosazný-PN 25/50°C-DIN 16 262	M 20x1,5	373,-Kč
	Mosazný-PN 6/50°C-DIN 16 260	G 1/4	376,-Kč
	Mosazný-PN 25/50°C-DIN 16 262	G 1/2	373,-Kč
	Kohout tlakoměrový zkušební s přípojkou - trojcestný		
	ČSN 137513.5, druh B	Přip.závit	
	Mosazný-PN 25/50°C-DIN 16 263	M 20x1,5	414,-Kč
	Mosazný-PN 25/50°C-DIN 16 263	G 1/2	414,-Kč
	Ventil tlakoměrový uzavírací s přípojkou - dvoucestný		
	ČSN 137517, druh A	Přip.závit	
	2-konstrukční ocel PN 630/525°C	M 20x1,5	948,-Kč
	3-korozivzdorná ocel PN 630/300°C	M 20x1,5	1582,-Kč
	5-mosazný PN 250/200°C	M 20x1,5	778,-Kč

	Ventil tlakoměrový zkušební s přípojkou - trojcestný		
	ČSN 137518, druh B	Přip.závit	
	2-konstrukční ocel PN 630/525°C	M 20x1,5	1095,-Kč
	3-korozivzdorná ocel PN 630/300°C	M 20x1,5	1860,-Kč
	5-mosazný PN 250/200°C	M 20x1,5	926,-Kč
	Přípojka tlakoměrová přechodová		
	ČSN 137521, AN 137524 druh E-PN 630/300°C		
	M 20x1,5→G 1/2 - uhlíková ocel		68,-Kč
	G 1/2→M 20x1,5; M 12x1,5→M 20x1,5 - uhlíková ocel		68,-Kč
	M 20x1,5→G 1/2; G 1/2→M 20x1,5-korozivzd.ocel		178,-Kč
	M 12x1,5→G 1/4; G 1/4→M 12x1,5-uhlíková ocel		68,-Kč
	G 1/4→M 20x1,5-uhlíková ocel		68,-Kč
	Ostatní druhy závitů na poptávku		
	Smyčka kondenzační zahnutá s čepem		
	ČSN 137530, AN 137530 druh A-PN 250/300°C		
	1-M 20x1,5-uhlíková ocel		272,-Kč
	3-M 20x1,5-korozivzd.ocel austen.		895,-Kč
	Smyčka kondenzační zahnutá přivařovací		
	ČSN 137531, AN 137530 druh B-PN 250/300°C		
	1-M 20x1,5-uhlíková ocel		228,-Kč
	3-M 20x1,5-korozivzd.ocel austen.		862,-Kč
	Smyčka kondenzační stočená s čepem		
	ČSN 137532, AN 137530 druh C-PN 250/300°C		
	1-M 20x1,5-uhlíková ocel		370,-Kč
	3-M 20x1,5-korozivzd.ocel austen.		1062,-Kč
	Smyčka kondenzační stočená přivařovací		
	ČSN 137533, AN 137530 druh D-PN 250/300°C		
	1-M 20x1,5-uhlíková ocel		320,-Kč
	3-M 20x1,5-korozivzd.ocel austen.		909,-Kč
	Těsnění ploché - manometrové		
	12-pro přípojku M 12x1,5-Al		3,-Kč
	20-pro přípojku M 20x1,5-Al		3,-Kč
	12-pro přípojku M 12x1,5-Cu		5,-Kč
	20-pro přípojku M 20x1,5-Cu		5,-Kč

	Tlumič tlakových rázů		
	AN 137524 druh I	Přip.závit	
	1-uhlíková ocel PN 400/120°C	M 12x1,5	370,-Kč
	5-mosaz PN 250/120°C	M 12x1,5	370,-Kč
	1-uhlíková ocel PN 400/120°C	M 20x1,5	370,-Kč
	5-mosaz PN 250/120°C	M 20x1,5	370,-Kč
	Oddělovací vložka malá - PN 25		
	pro přípoj.závit M 20x1,5,membrána PTFE		
	spodní nerezová pogumovaná		2905,-Kč
	spodní nerezová PTFE		4506,-Kč
	spodní nerezová		2786,-Kč
	Oddělovací vložka velká – PN 400-3523/I		
	pro přípoj. závit M 20x1,5		
	příruba – nerezová,membrána PTFe		7731,-Kč