





2.Manometry vodotěsné a otřesuvzdorné

Cena uvedena bez DPH

| Typ | Popis | Rozsah | Cena |
|---|---|---|----------|
| 386/G  | Průměr: 100mm, zadní připojení, přední příruba vodotěsné provedení Třída přesnosti: 1,6% Měřicí rozsah: -100kPa až 60MPa (bar) Měřicí systém: slitina mědi(ocel) Pouzdro: bajonet, AKC(nerez) Pro teploty: -20°C/+ 60°C Závit: M20x1,5 (G1/2“) | -100 až 0,60,150,300,500,900kPa -0,1 až 1,5; 2,4MPa 0 až 60,100,160,250,400,600kPa 0 až 1; 1,6; 2,5; 4, 6, 10MPa | 1615,-Kč |
| | | 0 až 16,25,40,60 MPa | 1775,-Kč |
| 384/G  | Průměr: 100mm, spodní připojení glycerinový Třída přesnosti: 1,6% Měřicí rozsah: -100kPa až 60MPa (bar) Měřicí systém: slitina mědi(ocel) Pouzdro: bajonet, AKC(nerez) Pro teploty: -20°C/+ 60°C Závit: M20x1,5 (G1/2“) | -100 až 0,60,150,300,500,900kPa -0,1 až 1,5; 2,4MPa 0 až 60,100,160,250,400,600kPa 0 až 1; 1,6; 2,5; 4, 6, 10MPa | 1040,-Kč |
| | | 0 až 16,25,40,60 MPa | 1210,-Kč |

3.Manometry provedení:pouzdro-AKC(nerez),měř.systém-slitina mědi glycerinové

| | | | |
|---|---|--|---------|
| 304/AKC/G  | Průměr: 63mm, spodní připojení Třída přesnosti: 1,6% Měřicí rozsah: -100kPa až 100MPa (bar) Měřicí systém: slitina mědi Pouzdro: AKC(nerez) Pro teploty: -20°C/+ 60°C Závit: G1/4“ | -100 až 0,60,150,300,500,900kPa -0,1 až 1,5; 2,4MPa 0 až 60,100,160,250,400,600kPa 0 až 1; 1,6; 2,5; 4MPa 0 až 6,10,16,25,40MPa | 480,-Kč |
| | | 0 až 60,100MPa | 720,-Kč |
| 358/AKC/G  | Průměr: 63mm, zadní připojení Třída přesnosti: 1,6% Měřicí rozsah: -100kPa až 100MPa (bar) Měřicí systém: slitina mědi Pouzdro: AKC(nerez) Pro teploty: -20°C/+ 60°C Závit: G1/4“ | -100 až 0,60,150,300,500,900kPa -0,1 až 1,5; 2,4MPa 0 až 60,100,160,250,400,600kPa 0 až 1; 1,6; 2,5; 4MPa 0 až 6,10,16,25,40MPa | 520,-Kč |
| | | 0 až 60,100MPa | 780,-Kč |



Milan Marek TMT SERVIS -Tlaková, měřicí a regulační technika

Poděbradská 12, 289 12 Sadská

Tel./fax. 321 785 575

e-mail: tmt@tmt-servis.cz

GSM 602 457 221

www.tmt-servis.cz